

МАСТИКИ КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ



МАСТИКА №20 ТЕХНОНИКОЛЬ

БИТУМНО-РЕЗИНОВАЯ



**+40°
-20°** Температура применения

Расход:
для устройства мастичной кровли – 3,8-5,7 кг/м²;
для гидроизоляции - 2,5 - 3,5 кг/м² устройства

Упаковка:
евроведра по 20 кг.

МАСТИКА №21 ТЕХНОНИКОЛЬ

КРОВЕЛЬНАЯ ТЕХНОМАСТ



**+40°
-20°** Температура применения

Расход:
для устройства мастичной кровли – 3,8-5,7 кг/м²;
для устройства гидроизоляции - 2,5 - 3,5 кг/м².

Упаковка:
евроведра по 20 кг / 10 кг / 3 кг.

МАСТИКА №24 ТЕХНОНИКОЛЬ

ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ МГТН



**+40°
-20°** Температура применения

Расход:
На один слой не более 1 кг на 1 м².

Упаковка:
евроведра по 20 кг / 10 кг / 3 кг.

МАСТИКА №25 ТЕХНОНИКОЛЬ

ЛАК БИТУМНЫЙ



**+40°
-20°** Температура применения

Расход:
для металлических поверхностей – 0,2 л/м²;
для бетонных, деревянных поверхностей – 0,3 л/м².

Упаковка:
евроведра по 20 л / 3 л.

МАСТИКА №27 ТЕХНОНИКОЛЬ

ПРИКЛЕИВАЮЩАЯ



**+40°
-10°** Температура применения

Расход:
0,5-1,0 кг/м².

Упаковка:
евроведра по 12 кг / 22 кг.

МАСТИКА №31 ТЕХНОНИКОЛЬ

КРОВЕЛЬНАЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННАЯ
ЭМУЛЬСИОННАЯ



**+30°
+5°** Температура применения

Расход:
для устройства мастичной кровли - 3,8-5,7 кг/м²;
для устройства гидроизоляции - 2,5-3,5 кг/м².

Упаковка:
ведра по 18 кг.

МАСТИКА №31 ТЕХНОНИКОЛЬ

ЭМУЛЬСИОННАЯ МОРОЗОСТОЯКАЯ



**+40°
0°** Температура применения

Расход:
для устройства мастичной кровли - 3,8-5,7 кг/м²;
для устройства гидроизоляции - 2,5-3,5 кг/м².

Упаковка:
ведра объемом 20,6 л.

МАСТИКА №57 ТЕХНОНИКОЛЬ

ЗАЩИТНАЯ АЛЮМИНИЕВАЯ



**+40°
-20°** Температура применения

Расход:
на мастичной кровле – 0,4 кг/м²;
на старой рулонной кровле – 0,6 кг/м²;
на металлической кровле – 0,4 кг/м².

Упаковка:
евроведра по 20 кг.

МАСТИКА №23 ТЕХНОНИКОЛЬ

ФИКСЕР ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ
 ГИБКОЙ ЧЕРЕПИЦЫ



**+40°
-10°** Температура применения

Расход:
На торцевые части – 0,1 кг на 1 п.м.;
на ендовный ковер – 0,4 кг на 1 п.м.;
на примыкания к кирпичным трубам и стенам – 0,75 кг на 1 п.м.;
проклейка стыков подкладочного ковра – 0,1 кг на 1 п.м.

Упаковка:
евроведро 3,6 и 12 кг, картридж 310 мл.

Область применения мастик ТЕХНОНИКОЛЬ	Мастика №20	Мастика №21	Мастика №23	Мастика №24	Мастика №25	Мастика №27	Мастика №31	Мастика №31*	Мастика №57
Гидроизоляция кровли									
Ремонт кровли									
Приклеивание битумного рулонного материала									
Проклеивание швов гибкой черепицы SHINGLAS									
Наружная гидроизоляция фундамента									
Приклеивание пенополистирола (пенопласта)									
Приклеивание XPS (Carbon, Техноплекс)									
Внутренняя гидроизоляция санузла, ванной, кухни									
Внутренняя гидроизоляция подвала									
Внутренняя гидроизоляция балкона									
Антикоррозионная обработка металлических конструкций, заглубляемых в землю (бак, труба и т.д.)									
Защита битумных рулонных и мастичных кровель от УФ									

рекомендуется. возможно. применять не рекомендуется.

ПРАЙМЕР №01 ТЕХНОКОЛЬ

БИТУМНЫЙ



+40°
-20°

Температура
применения

Расход: 0,25–0,35 л/м².

Упаковка:
евроведра по 10л / 20л.

ПРАЙМЕР №01 ТЕХНОКОЛЬ

БИТУМНЫЙ КОНЦЕНТРАТ



+40°
-20°

Температура
применения

Расход: 0,25–0,35 л/м².

Упаковка:
евроведра по 20 л.

ПРАЙМЕР №03 ТЕХНОКОЛЬ

БИТУМНО-ПОЛИМЕРНЫЙ



+40°
-20°

Температура
применения

Расход: 0,25 –0,35 л/м²

Упаковка:
евроведра по 20 л.

ПРАЙМЕР №04 ТЕХНОКОЛЬ

БИТУМНЫЙ ЭМУЛЬСИОННЫЙ



+30°
+5°

Температура
применения

Расход: 0,25-0,35 л/м².

Упаковка:
ведра по 20 л.

ПРАЙМЕР №04 ТЕХНОКОЛЬ

ЭМУЛЬСИОННЫЙ МОРОЗОСТОЙКИЙ



+40°
0°

Температура
применения

Расход: 0,25–0,35 л/м².

Упаковка:
ведра по 18 л.

Область применения праймеров ТЕХНОКОЛЬ

Подготовка бетонных поверхностей
Подготовка металлических поверхностей
Подготовка бетонных поверхностей внутри
жилых помещений

Праймер ТЕХНОКОЛЬ №01



Праймер концентрат ТЕХНОКОЛЬ №01



Праймер ТЕХНОКОЛЬ №03



Праймер ТЕХНОКОЛЬ №04



■ рекомендуется. ■ возможно. ■ применять не рекомендуется.

25%

МАСТИКИ МОЖНО ПРИМЕНЯТЬ
НА КРОВЛЯХ С УКЛОНОМ ДО 25%.

3×

НА ПОКРЫТИЯХ С УКЛОНОМ ОТ 2 ДО 15%
КРОВЕЛЬНЫЙ КОВЁР ПРЕДУСМАТРИВАЮТ
ИЗ ТРЁХ МАСТИЧНЫХ СЛОЁВ, АРМИРОВАННЫХ
ДВУМЯ СЛОЯМИ ПОЛОТЕН ИЗ СТЕКЛОМАТЕРИАЛОВ,
С ВЕРХНИМ ОКРАСОЧНЫМ ЗАЩИТНЫМ СЛОЕМ.

2×

НА УКЛОНАХ БОЛЕЕ 15% КРОВЕЛЬНЫЙ
КОВЁР ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ ИЗ ДВУХ
МАСТИЧНЫХ СЛОЁВ, АРМИРОВАННЫХ ОДНИМ
СЛОЕМ ПОЛОТЕН ИЗ СТЕКЛОМАТЕРИАЛОВ,
С ВЕРХНИМ СЛОЕМ ИЗ ОКРАСОЧНОГО СОСТАВА.



ВЛАЖНОСТЬ ОСНОВАНИЯ ПРИ РАБОТЕ
С МАСТИКАМИ ДОЛЖНА СОСТАВЛЯТЬ
НЕ БОЛЕЕ 5%.

2 мм

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА
ГИДРОИЗОЛЯЦИОННОЙ МЕМБРАНЫ
ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ МАСТИКИ ДОЛЖНА
СОСТАВЛЯТЬ 2 ММ.