

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ТИП ОСНОВАНИЯ

- Бетон, железобетон
- Известковая, цементно-известковая штукатурка
- Цементная штукатурка
- Минеральные и акриловые декоративные штукатурки

СФЕРА РАБОТ

- Помещения с нормальной влажностью

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ

- Ручной (кисть, валик)
- Машинный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Белый
База	А
Степень блеска	Глубокоматовая
Разбавитель	Вода
Расход на 1 слой по неровной впитывающей поверхности	7-9 м ² /л ¹
Расход на 1 слой по ровной невпитывающей поверхности	9-11 м ² /л ¹
Время высыхания ²	1 час ²
Следующий слой можно наносить через ²	1,5 часа ²
Химическая стойкость	Легкая сухая уборка

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Температура основания при применении	От +5 до +35 °С
Срок годности	24 месяца
Температура хранения ³	От +5 до +35 °С
Морозостойкость ⁴	5 циклов

¹ - На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод и условия нанесения.

² - При t (+20 ± 2) °С и относительной влажности воздуха не более (65±5)%. Время высыхания может увеличиваться при температуре воздуха ниже +15 °С и относительной влажности воздуха выше 65%-следующий слой наносится не ранее чем через 24 часа.

³ - Хранить в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

⁴ - Допускается замораживание общей продолжительностью не более двух недель при температуре не ниже -40 °С.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- Возможно применение без колеровки
- Для помещений с нормальной влажностью
- Экономичный расход

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений с нормальной влажностью. Краску можно наносить на бетонные, оштукатуренные, кирпичные поверхности.

СВОЙСТВА

Краска готова к применению. Легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха. После высыхания образует ровную матовую поверхность. Обладает хорошими декоративными свойствами, укрывистостью и прочным сцеплением с окрашиваемой поверхностью. Выдерживает сухую уборку.

СОСТАВ

Полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, целевые добавки, вода.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой, температура основания для выполнения работ - от +5 °С, температура в помещении при нанесении краски - от +5 °С до 35 °С, относительная влажность воздуха - (65±5)%.

Краску не следует смешивать с органическими растворителями.

Рекомендуется использовать краску одной партии выпуска для исключения разнооттеночности финишного слоя.

Тщательно перемешать краску. Краска готова к применению, при необходимости возможно разбавить водой не более чем на 5%. Во время работы использовать перчатки.

Наносить краску на подготовленную сухую чистую поверхность кистью, валиком или краскораспылителем. Для получения насыщенного цвета и улучшения внешнего вида поверхности необходимо нанесение двух слоев краски.

При проведении работ избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности.

КОЛЕРОВКА

Краска выпускается в виде двух баз – А и С. Возможна колеровка с помощью колеровочных паст на водной основе. База А предназначена для колеровки в светлые и пастельные оттенки, также может использоваться в качестве белой краски, допустимо добавлять до 5% колеровочных паст от массы краски. База С используется только в колерованном виде и предназначена для колеровки в насыщенные оттенки, допустимо добавлять до 10% колеровочных паст от массы краски. При окрашивании в яркие цвета на базе С рекомендуется предварительно нанести слой краски базы А, заколерованной в похожий оттенок. Колеровка краски может осуществляться в соответствии с NCS, RAL и другими колеровочными системами. Во избежание различий в оттенке на одной поверхности следует использовать продукт с одинаковым номером партии (см. на упаковке) или предварительно смешать материалы разных партий в пропорции 1:1.

Ответственность за результат колеровки несет организация, выполняющая колеровку. В зависимости от условия нанесения, а также фактуры окрашиваемой поверхности реальные оттенки цветов могут немного отличаться от представленных в цветовом каталоге. Перед применением необходимо выполнить пробное нанесение и проверить высохшее покрытие на соответствие цвету.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовку основания выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017. Очистить основание от пыли и грязи. С ранее окрашенных поверхностей удалить непрочные слои старой краски и побелки. Твердые и прочно держащиеся глянцевые поверхности зашлифовать до матового состояния, пыль от шлифовки удалить. Неровности, впадины, трещины и сколы выровнять водно-дисперсионной шпатлевкой Bergauf UNI PASTA, зашлифовать. Поверхности, ранее покрытые мелом или известковыми красками, должны быть тщательно очищены до полного удаления. Интенсивно впитывающие поверхности предварительно загрунтовать для повышения надежности покрытия и снижения расхода краски.

Рекомендуется использовать грунтовки из линейки Bergauf (в зависимости от типа основания), а также шпатлевки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

В плотно закрытой таре в складских помещениях при температуре не ниже +5 °С и не выше +35 °С. Гарантийный срок хранения – 24 месяца с даты изготовления. При хранении возможно расслаивание продукта, которое легко устраняется при перемешивании. Не до конца выработанный продукт держать в плотно закрытой таре и использовать по возможности быстрее!

*Допускается 5-кратное замораживание общей продолжительностью не более 2 недель при температуре не ниже -40 °С.


УТИЛИЗАЦИЯ

Лакокрасочную продукцию не выливать в канализацию, водоемы, на почву. Сухую пустую тару вывезти на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ. КРАСКА ПОЖАРО- И ВЗРЫВОБЕЗОПАСНА.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При попадании краски в глаза необходимо сразу промыть их большим количеством воды. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором, для защиты глаз использовать защитные очки. Хранить в местах, недоступных для детей.

TU 20.30.11-001-71576152-2019



Продукция произведена по заказу ООО «Бергауф Строительные Технологии». Индекс изготовителя:

БМ – ООО «Бергауф Марусино», Новосибирская обл. Новосибирский р-н, пос. Марусино, Промышленная зона 15.

БС – ООО «Бергауф Стерлитамак», Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Короленко, 2.

Для прочих индексов изготовителем продукции является ООО «Бергауф Строительные Технологии».

В случае возникновения претензий по качеству просим вас сообщать по адресу: ООО «Бергауф Строительные Технологии», Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Шейнкмана, 75, vsepreteniitut@bergauf.ru, +7 (343) 278-52-94.

Требуется консультация по работе со смесями? Тел. 8-800-200-0989, market@bergauf.ru

Хотите быть в курсе последних новостей, знать о смесях больше?

www.bergauf.ru

KZ ALLURE Интерьерлік БОЯУ

Сулы-дисперсиялық интерьерлік шкі жұмыстарға арналған

Ылғалдылығы қалыпты үй-жайлардың ішіндегі қабырғаларды және төбелерді бояуға арналған. Бояуды бетонды, сылақты, кірпіш қабаттарға жағуға болады. ҚҰРАМЫ: Полимер дисперсиясы, пигменттер толтырмалар, мақсатты қоспалар, су. **САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ:** Бояу көзге тиген жағдайда оны бірден судың көп мөлшерімен жуыңыз. Бояуды бүркілкішпен жаққан кезде тыныс алу органдарын қорғау үшін респираторды қолдануға кеңес беріледі, көзді қорғау үшін қорғаныс көзілдірігін пайдалану керек. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Жұмыстарды желдетілетін орынжайда жүргізіңіз. Қолды қорғау үшін резеңке қолғап киіңіз. Ылғалдың, жылудың және тікелей күн сәулесінің әсерінен қорғай отырып, тығыз жабылған ыдыста +5 °С-тан кем емес және +35 °С жоғары емес температурада сақтаңыз. Кепілдік сақтау мерзімі – дайындалған күннен бастап 24 ай. -40 °С төмен емес температурада жалпы ұзақтығы 2 аптадан аспайтын 5 есеге мұздатуға рұқсат етіледі.

Өнімдер ООО «Бергауф Строительные Технологии» тапсырысымен өндірілген Свердлов облысы, Екатеринбург, Шейнкмана көшесі, 75 Тел.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: post@bergauf.ru; www.bergauf.ru

EN ALLURE interior paint

Waterborne interior paint. For interior works

Designed for painting walls and ceilings inside premises with normal humidity. The paint can be applied on concrete, plaster, and brick surfaces.

COMPOSITION: Polymer dispersion, pigments, fillers, target additives, water.

SAFETY PRECAUTIONS: Wear personal protective equipment for hands and eyes protection during the work. Avoid contact of material with eyes or inhalation of material.

Store in a tightly closed container at a temperature not lower than +5 °C but not higher than +35 °C, while shielding from moisture, heat, and direct sunlight. The guaranteed storage life is 24 months from the date of manufacture. The product may be frozen 5 times for a total duration of not more than 2 weeks at a temperature not lower than -40 °C.

Products manufactured by order of LLC "Bergauf Construction Technologies", 75, Sheinkmana st., Yekaterinburg, Russian Federation, 620014 Tel.: +7 (343) 278-52-94 (95-99); E-mail: post@bergauf.ru; www.bergauf.ru